

SR SILO 4 EIXOS | 6X2



**MAIS LEVE,
DESCARGA MAIS RÁPIDA.**

GP
IMPLEMENTOS

CHASSI

Chassi da suspensão em viga "I" soldada, feita em aço de alta resistência;

Perfis frontais em perfil dobrado em "U" de aço estrutural;

Pino rei flangeado de 02" (50,8mm), para mesa de 8 mm, conforme NBR 5548;

Acoplamento adequado a veículo 6x2;

Suspensão mecânica;

Suspensor pneumático no 4º eixo;

Eixos tubulares com capacidade técnica nominal de 13 ton. cada;

Eixo Auto Direcional com mangas deslocáveis, com suspensor, suspensão a ar;

Cubos e rodas a disco;

Rolamentos grandes iguais, modelo 32218;

Rodas 8.25 x 22.5" – Quantidade 17 unidades;

Sistema de freio integrado; freio ABS/EBS;

Para-choque fixo, conforme resolução do CONTRAN 593/2016;

Caixa de ferramentas plástica (500x400x350);

Reservatório plástico para água 25 litros; com saboneteira;

Suporte de estepe do tipo cesto;

Aparelho de levantamento mecânico telescópico de duas velocidades;

Para-lama plástico com apara barro antispray;

Instalação elétrica com lanternas em LED e chicote elétrico blindado;

OPCIONAIS

Pneus;

Sistema de pressurização, Compressores e moto-compressores;

Sistema elétrico padrão Mercosul;

Caixa Cozinha;

Boca de carregamento adicional;

Rodas de alumínio;

Pintura/adesivagem personalizada;

Compartimentação;

Suspensor pneumático no 2º eixo;

CAIXA DE CARGA

Semirreboque Silo Rígido autoportante 3 + 1 eixos, capacidade volumétrica sob pedido;

Operação descarga com 2 kgf/cm² de pressão;

Uso em transportes de Cimento, Cinza, Farinha, Amido de Milho, Cal e Alimentos em Geral;

Tampas de Inspeção em Alumínio Ø 500 mm, manípulos de fechamento por engate rápido;

Almofadas de descarga com válvulas borboletas de Ø 4", acionamento pneumático; terminais de engate rápido Ø 4" macho;

Conexão para pressurização Ø 3" com válvula de alívio para 2,2 kgf/cm² na tubulação de pressurização;

Manômetro de 0 a 4 kgf/cm²;

Escada na traseira do Silo, lado direito, lado do carona;

Passarela superior com corrimão fixo no lado direito, lado carona.

Corpo e estrutura da caixa de carga em aço estrutural;

Adesivos refletivos de segurança, conforme resolução CONTRAN 128/1;

Iluminação 03 Marias.

PINTURA

Preparação de superfície em jato de granalha padrão SA 2 1/2;

Pintura com tinta de poliuretano (PU) industrial DF com proteção anticorrosiva e ultravioleta.

GP
IMPLEMENTOS

☎ (41) 99966-1119

Rodovia Getrudes Manguer da Rosa, 55
Jardim dos Minerios, Rio Branco do Sul - PR,
83540-000